Getac

Windows 11

Getac recommends Windows 11 Pro for business

B360X FULLY RUGGED LAPTOP

Copilot+PC

- KI-fähig mit den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 3) und Intel® AI Boost-Technologie
- MIL-STD 810H, sturzbeständig bei einem Sturz aus bis zu 1,8 m (6 ft) Höhe, zertifiziert gemäß IP66 und mit optionaler Salznebelbeständigkeit
- 14" WUXGA LumiBond Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.400 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Unternehmenssicherheit mit Windows Hello-Gesichtsauthentifizierungskamera und optional zwei vom Benutzer austauschbaren SSDs, integriertem 1D/2D Imager Barcode-Leser und Multi-Faktor-Authentifizierungsoption
- Vielseitige E/A-Konnektivität mit bis zu zwei Thunderbolt™ 4 und Docking-Lösungen



B360X FULLY RUGGED LAPTOP

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Generation
G4

Betriebssystem
Windows 11 Pro

Mobile Computing Plattform
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 325
Max. 4.5GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 336H, vPro® Enterprise
Max. 4.6GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 356H
Max. 4.7GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 366H, vPro® Enterprise
Max. 4.8GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra X7 Prozessor 358H
Max. 4.8GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18MB Intel® Smart Cache

Grafik
Intel® Grafikkarte

NPU
Intel® AI Boost

Display
14" TFT LCD WUXGA mit großem Betrachtungswinkel (1920 x 1200)
Schutzfolie
1.400 Nits LumiBond-Display mit sonnenlichttauglicher Getac Technologie
Kapazitives Multi-Touch-Display

Speicher & Arbeitsspeicher
16 GB DDR5
Optional: 32 GB / 64 GB DDR5

256 GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Optional 2. Speicher i : 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
LED-hintergrundbeleuchtete Folientastatur

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen

Touchpad
- Touchpad mit zwei Tasten

Audio
Integrierte Stereolautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz
Smart-Card-Leser x 1
Optional: MicroSD-Kartenleser x 1
Optional: 1D/2D Imager Barcode-Leser

E/A-Schnittstelle
Windows Hello Gesichtsauthentifizierung 5MP Kamera (Frontkamera) x 1
Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1
DC-in-Buchse x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.1 x 1
Docking-Anschluss x 1
Optional: SIM-Kartensteckplatz x 1 (Mini-SIM, 2FF) [ii]
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS, WWAN und WLAN

Konfigurierbare E/A-Optionen [v]:
1. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Externer VGA (15-polig; D-sub) x 1
2. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Display-Anschluss x 1
3. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Externer VGA (15-polig; D-sub) x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1
4. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Display-Anschluss x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1
5. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + 2. Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1
6. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + 2. Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1

Kommunikationsschnittstelle
10/100/1000 Base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 7 BE211, 802.11be
Bluetooth (v6.0) [iv]
Optional: Dediziertes GPS mit L1/L5 [v]
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband
mit integriertem L1/L5 GPS [v, vii]
Optional: 5G Sub-6 mit integriertem L1/L5 GPS [v, vi, viii]
Optional: Dual-SIM (Mini-SIM 2FF und e-SIM) [ii, vii]

Sicherheitsfunktionen
TPM 2.0
Kensington-Schloss
Smart-Card-Leser
Optional: Fingerabdruckleser [viii]
Optional: HF RFID-Leser [viii, ix]
Getac Disk Wipe

Stromversorgung
AC-Adapter (65W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Hot-Swap-Li-Ionen-Akku (7,72 V, typisch 4060 mAh; min. 3857 mAh) x 2

Maße (B x T x H) und Gewicht
342 x 281 x 32,3 mm (13,46" x 11,06" x 1,27") [x]
2,38 kg (5,2lbs) [xii]

Robuste Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Zertifiziert nach MIL-STD-461G [xii]
Vibrationsfest und sturzbeständig bei einem Sturz aus 1,8 m (6 ft) Höhe
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D) [xiii]
Optional: Zertifizierte Salznebelbeständigkeit

Umgebungsbedingungen
Temperatur [xiv] :
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C (-20 °F bis 145 °F)
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C (-60 °F bis 160 °F)
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager [xv]
Optional: Absolute Persistence®

Optionale Software
Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility [xvi]

Zubehör
Hot-Swap-Li-Ionen-Akku (7,72 V, typisch 4060 mAh; min. 3857 mAh)
AC-Adapter (65W, 100-240 VAC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:
Tragetasche
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC-Adapter (65W, 100-240VAC)
AC-Adapter für Office-Dock (120W, 100-240VAC)
AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC)
DC-DC Fahrzeugadapter (120W, 11-32VDC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Fahrzeug-Halteschale [xvii]
Fahrzeug-Dock [xvii]
Office-Dock
Ersatz-SSD-Kit
100W Typ-C-Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allem in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	1	1
Externer VGA	1	1
Mikrofon	1	1
Audioausgang	1	1
DC in Jack	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

I. Der zweite Speicher ist optional und wird mit einer abnehmbaren Abdeckung ausgestattet, wenn dies beim Kauf nicht ausgewählt wurde.
II. Geräte mit 4G-/5G-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
III. Die Optionen externer VGA, Display-Anschluss und ein 2. Thunderbolt™ 4 Typ-C schließen sich gegenseitig aus.
IV. Die Bluetooth-Leistung und die Reichweite können durch Störungen in der Umgebung sowie durch die Leistung der Client-Geräte beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen solcher Störungen verringern, indem sie die Anzahl der aktiven Bluetooth-Geräte, die in der Umgebung in Betrieb sind, auf ein Minimum reduzieren.
V. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS.
VI. Nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland erhältlich.
VII. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine e-SIM. Der Netzdienst kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
VIII. Fingerabdruckleser und HF-RFID-Lesegerät schließen sich gegenseitig aus.
IX. Kombinierter HF (13,56 MHz) Kombi-HF-RFID/NFC-Leser (iClass, HID Prox-konform, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™-konform).
X. Die Produkthöhe beträgt 32,3 mm; die maximale Höhe beträgt einschließlich Stoßschutz 36,7 mm.
XI. Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
XII. 90W AC-Adapter für MIL-STD-461G separat erhältlich.
XIII. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
XIV. Von einem unabhängigen Prüflabor nach MIL-STD-810H getestet.
XV. Verfügbar, wenn die Option für Barcode-Leser ausgewählt ist
XVI. Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS-Modul.
XVII. Die Fahrzeugdocks von Gamber Johnson und Havis sind e-mark-zertifiziert.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

Getac Technology GmbH
Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.